1551

Gewindeanschluss AG/IG Durchgangsform

Gängige Tiemme Fittings eignen sich für alle haustechnischen und gewerblichen Rohrleitungen, industrielle und landwirtschaftliche Anwendungen, Heizungsanlagen und sanitäre Einrichtungen/Sanitärinstallation und ganz allgemein für nicht korrosive Fluide.

TECHNISCHE MERKMALE

Max. Betriebstemperatur: 200 °C
Min. Betriebstemperatur: - 20°C (sofern das Fluid flüssig bleibt)
Max. Betriebsdruck: 30 bar
Gewinde: ISO 228 Außengewinde
ISO 228 Innengewinde

KONSTRUKTIVE MERKMALE

Gehäuse : Messing CW617N

PRODUKTIONSSPEKTRUM

Art.	Cod		Behandlung
1551	1500861	1/4"X3/8"	-
	1500862	1/4"X1/2"	-
	1500529	3/8"X3/8"	-
	1500106	3/8"X1/2"	-
	1500581	3/8"X1"	-
	1500305	1/2"X3/8"	-
	1500259	1/2"X1/2"	-
	1500043	1/2"X3/4"	-
	1500158	1/2"X1"	-
	1501044	1/2"X24(19)	-
	1500628	24(19)X1/2”	-
	1500636	24(19)X24(19)	-
	1500140	3/4"X1/2"	-
	1500185	3/4"X3/4"	-
	1500053	¾”X1"	-
	1500165	1”X3/4”	-
	1500272	1”X1”	-
	1500863	1”X1”1/4	-
	1500864	1”1/4X1”1/2	-

ZERTIFIZIERUNGEN

1551.W_Rev.C_10/2022 - TIEMME RACCORDERIE S.p.A. behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen. Ohne Genehmigung ist jede Reproduktion verboten.